

Verarbeitungshinweis für Glaslackverklebungen

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben von uns hochwertigste Glaslackierungen gekauft.
Unser Produkt erfüllt folgende Prüfnormen:

- EN 13501-1 / A 2 (schließt die alte DIN 4102 B1 mit ein.)
- DIN 68861
- DIN EN 71
- REACH-VO

Diese Oberflächen eignen sich für den Einsatz im Innenwohnbereich, einschließlich üblicher Feuchtraumanwendungen wie Bad und Sauna.

Unser Produkt darf nachträglich bei Anwendungen im Feuchtraum nicht mehr mechanisch weiterverarbeitet werden!

Bei Verklebungen sind die Richtlinien der Klebstoffhersteller Betreff Untergrundvorbehandlung, statische Berechnungen usw. zu beachten. Auch hier gilt Rauchverbot, Nicotin = Trennmittel!

Zur Verklebung eignen sich neutralvernetzende Silicone, Spiegelsilicone, Spiegelklebebander sowie einige MS Polymere.

Da wir auf die Weiterentwicklung von Produkten der Klebstoffhersteller keinen Einfluss haben, dürfen unsere Prüfergebnisse nur als unverbindliche Momentaufnahmen gewertet werden! Ihnen allein obliegt die Pflicht der Kontrolle Ihrer Verklebung, einschließlich der Begutachtung auf Eignung des Trägermaterials!

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

HOFFMANNGLAS GmbH & Co. Glasgroßhandlung KG
Max-Otto-Hoffmann-Str. 1
31228 Peine

Telefon: 05171 291-0
Telefax: 05171 291-11

E-Mail: info@hoffmannglasgruppe.de
Webseite: www.hoffmannglasgruppe.de

Garantievermerk:

Optimale Verklebungsergebnisse sind abhängig vom Substrat und der Anwendungstechnik des Anwenders. Aus diesem Grunde sind die vorstehenden Ausführungen als unverbindliche Empfehlung zu betrachten.

Alle Aussagen basieren auf den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres Hauses.